

Allure

Le radiateur
sèche-serviettes
qui allie confort
et design



Allure

Plus de confort
et plus d'économies

CONFORT

- ▶ **LAMES GALBÉES** et ouverture sur le côté pour accueillir les serviettes.
- ▶ **SOUFFLERIE** pour une montée rapide de la chaleur à tout moment.
- ▶ **BOÎTIER DE COMMANDE** ergonomique à portée de main pour piloter votre confort.



- ▶ **2 PATÈRES** incluses repositionnables à différentes hauteurs.
- ▶ **S'ADAPTE À TOUS TYPES D'INSTALLATION** : chauffage central ou électrique.

PRATIQUE

THERMOR, L'EXPERT DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

- ▶ Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans**, et des produits **fabriqués en France**.
- ▶ Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété. 1 français sur 2 connaît la marque Thermor.
- ▶ Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, **moins de CO₂ et plus d'économies d'énergie**.





ÉCONOMIE

► **PROGRAMMABLE** pour réaliser des économies d'énergie tout en respectant votre confort. Insérez directement la carte au dos de l'appareil et programmez en fonction de votre rythme de vie.



JUSQU'À
15%
D'ÉCONOMIES

Allure Étroit

Avec sa largeur de 45 cm Allure Étroit est idéal pour de petits espaces.






Allure



Caractéristiques techniques

- ▶ 3 versions : **électrique, électrique avec soufflerie, mixte avec soufflerie**
- ▶ Compatible avec **les systèmes de programmation centralisée** en Fil Pilote ou Courant Porteur
- ▶ **Thermostat électronique** numérique multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- ▶ **Soufflerie temporisable** entre 15 mn et 2 heures et équipée d'un filtre amovible et nettoyable
- ▶ Coloris **blanc**
- ▶ Garantie **2 ans**

Quelle taille pour quelle puissance ?



* + 31 mm en version soufflerie.

Cachet installateur



Sèche-serviettes Allure

- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Boîtier de commandes
- 4 Limiteur de sécurité (température)
- 5 Résistance thermoplongeur
- 6 Logement de la carte Pass Program
- 7 Soufflerie 1000 W (selon version)

Boîtier de commande

- 8 Molette de réglage (15 mn, 30 mn, 1 h, 2 h) et marche/arrêt de la marche forcée ou de la soufflerie
- 9 Interrupteur marche/arrêt rétro-éclairé de l'appareil
- 10 Molette de consigne de la température et voyant de chauffe



Dimensions et références

Allure électrique		
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Références
500 W	550 x 1136 x 137	490 411
750 W	550 x 1436 x 137	490 421
1000 W	550 x 1736 x 137	490 431

Allure électrique avec soufflerie		
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Références
500 + 1000 W	550 x 1167 x 137	490 451
750 + 1000 W	550 x 1467 x 137	490 461
1000 + 1000 W	550 x 1767 x 137	490 471

Allure mixte avec soufflerie		
Puissance électrique et eau chaude* en W	Dimensions L x H x E en mm	Références
500 + 1000 / 613 W	550 x 1167 x 152	490 251
750 + 1000 / 761 W	550 x 1467 x 152	490 261
1000 + 1000 / 897 W	550 x 1767 x 152	490 271

Allure Étroit		
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Références
300 W	450 x 1136 x 94	490 501
500 W	450 x 1436 x 94	490 511

Il est fortement déconseillé d'installer des appareils de la gamme Allure avec soufflerie à des altitudes supérieures à 1 000 m.

En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.
*Puissance eau chaude à Δt 50°C.



Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

www.thermor.fr

ZA Charles Beauhaire • 17, rue Croix Fauchet • BP 46 • 45141 Saint Jean de la Ruelle cedex